



**WELPING**  
Experto en soldadura de plásticos

# WP315A

## ESPECIFICACIONES

Modelo	WP315A
Gama de soldadura (mm)	90-315mm
Reductores estándar (mm)	90-110-125-140-160-180 -200-225-250-280-315
Tensión	220V/50Hz, 1PH
Potencia total	4.95 KW
Placa calefactora	3.1 KW
Máquina de corte	1.1KW
Estación hidráulica	0.75KW
Rango de presión	0-6.3 MPa
Temperatura máxima	270°C
Desviación de la temperatura	±5°C



## CARACTERÍSTICAS

Para su uso en obras de construcción, colocación de tubos de desagüe y en el taller.

Adecuada para PE, PP, PVDF

Bastidor de aluminio de fundición a presión integrado, base de acero de alta resistencia con cilindro, proporciona un rendimiento estable para trabajos pesados.

Herramienta de cepillado con estructura de transmisión de engranaje completo. Cuchilla HSS duradera y de larga duración.

Placa de calentamiento con revestimiento de PTFE de alta calidad, permite un control rápido de la temperatura.

Estación hidráulica de caja integrada que protege contra las salpicaduras y la suciedad.

## PIEZAS ESTÁNDAR

Marco base	1 set
Placa calefactora	1 set
Máquina de corte	1 set
Estación hidráulica	1 set
Abrazadera	1 set (110-315mm)

Piezas opcionales: Soporte de brida, inserto de ángulo simple, dispositivo de registro de datos