

Máquina de Termofusión a Tope

Línea Premium para profesionales

Modelo	FX315
Rango de Soldadura	90-110-125-140-160-180-200-225-250-280-315 (M)
Fuente de Alimentación	220V/50Hz, 1PH
Potencia Total	5.85kw
<ul style="list-style-type: none"> • Potencia de Placa • Cortador • Estación Hidráulica 	3.1KW 2.0KW 0.75K
Presión Máxima	0-8Mpa
Temp. Máxima	270°C
Desviación de Temperatura	±5°C
Área del Cilindro	20.02 CM ²



Nuevo diseño estructural reforzado para trabajo pesado

Diseñadas para proyectos de construcción de alta exigencia, las máquinas de termofusión a tope de la serie FX ofrecen rendimiento y confiabilidad de nivel profesional.

FX315

Control remoto estándar para mayor flexibilidad durante la operación

Unidad hidráulica (HPU) con control de presión inteligente
Operación precisa y suave
Ajuste de presión con un solo toque

Incluye de serie almohadillas anti-desgaste

Configuración estándar incluye insertos de abrazadera de tamaño único

Mínima desviación de temperatura
Placa calefactora reforzada (mayor espesor)
Recubrimiento premium de PTFE (antiadherente)

